




**SAFETY 4 MIL CLEAR PS HC**




Z.T.A. waarde	75 %
Transmissie	78 %
Reflectie	4 %
Absorptie	18 %
UV Transmissie	0,4 %





- ▶ Z.T.A. staat voor absolute zonne-energietoetredingsfactor.
- ▶ Lichte, vrijwel onzichtbare veiligheidsfilm met sterke UV-absorberende werking. Dikte 100 micron.
- ▶ Zorgt voor de maximale hechting bij glasbreuk voor een scherfbindende structuur.
- ▶ Voldoet aan de toepassingsmogelijkheden in kader van HACCP/ BRC t.b.v. de voedingsindustrie.



Veiligheidsklasse B volgens British Safety Standard BS-6206 testkwalificatie. Een afschrift van het Certificaat is voor u beschikbaar. Maximale puntbelasting 17 kg/cm<sup>2</sup>.



Let op: Wij adviseren u de beschermlaag te verwijderen voor het waarnemen van de optimale helderheid.



BINNEN AANBRENGEN  
PS ZELKLEVENDE LIJMLAAG  
HC HARDCOAT BESCHERMLAAG TEGEN KRASSEN

**HANTEER SCHOONMAAKINSTRUCTIE\***

Glasfolie Suncontrol heeft met zorg het cijfermateriaal voor u gedocumenteerd maar kan geen verantwoordelijkheid nemen voor onverhoopte foutieve vermeldingen.