

Veiligheidsfolie t.b.v. Beveiliging

Din 52290 Klasse A1

EN 356

BS6206 Klasse C

- Bij poging tot inbraak zal normaal vensterglas direct breken en veelal in grote scherven uiteen vallen. Hierbij zal het voor een mogelijke inbreker een koud kunstje zijn om de glasscherven verder te verwijderen uit het kozijn.
- Normaliter praten wij over vandalisme door het gooien van stenen door de ramen of poging tot inbraak. Hierbij is het bij enkel glas eenvoudiger dan bij isolatieglas, maar bij breuk van de twee ramen is dit ook eenvoudig mogelijk.
- De veiligheidsfolie voor inbraakvertraging begint ons inziens vanaf de safety 7 mil Clear PS HC.
- Met deze folie hebben wij goede praktische ervaring met het voorkomen/vertragen van inbraak.
- Wij kunnen nimmer garantie afgeven, net zo min als een glasleverancier voor gelaagd glas een garantie afgeeft. Alle maatregelen zijn complementair.
- Wij adviseren bij beweegbare raamdelen de vergrendeling altijd te voorzien van een slot. Ook bij de glasfolie zal na verloop van tijd een gat in de folie kunnen ontstaan, waardoor een raamboom eenvoudig geopend kan worden.
- De Glasfolie is buiten de 7 mil Clear PS HC(175 micron dik) ook leverbaar in Safety 12 mil Clear PS HC. Deze 300 micron film is gecertificeerd conform DIN 52290 Klasse A1
Deze 3 lagen dikke film is zeer moeilijk verwerkbaar en wordt dan ook alleen toegepast als dit echt wordt vereist door de bestekomschrijving of verzekeraar.
- De folie kan normaal gereinigd worden. Wij raden het aanbrengen van tekeningen met verf op het glas af. Met beleid kan de folie net zo gereinigd worden als normaal glas.
- De folie hoeft niet tot onder de glaslatten worden aangebracht. Dit voegt verder geen enkele kwaliteit of betere werking toe.

Bovenstaande gegevens zijn slechts informatief, er kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aan ontleend worden