

DIGI BLOCK ZORGT VOOR EEN PRIVACY EFFECT OP AL UW SCHERMEN

Creëer dankzij een polariserende film een "Black-Out" effect op uw LCD- en plasmaschermen terwijl u een perfect zicht door het glas behoudt.

U wilt de mooie open transparante wanden op kantoor behouden, maar niet dat collega's, klanten of andere bezoekers op uw schermen kunnen kijken? Dat kan met Digi Block Glasfolie!

Deze PVA film heeft een sterke hardcoat laag welke bestand is tegen veel voorkomende krassen waardoor een goede duurzaamheid en eenvoudig onderhoud bij het reinigen van de ramen mogelijk is.



"Digi Block Glasfolie is goed te combineren met Privacy en Design Glasfolie"

Met deze filmsoorten heeft u de mogelijkheid om uw creativiteit en/of uw huisstijl in uw panden uit te dragen.

Door middel van het uitsparen van uw logo of andere decoraties geeft u uw glazen wanden extra uitstraling.

Ook door middel van full color prints op bijvoorbeeld matte of transparante glasfolie kan een hoge mate van privacy worden gerealiseerd.



WWW.SUNCONTROL.NL



GLASFOLIE
S U N C O N T R O L

GEEN GEBOUW IS GELIJK

Omdat ieder gebouw zijn eigen problematiek heeft, ontwikkelde Glasfolie Suncontrol een reeks geavanceerde films met verschillende privacy-eigenschappen.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Digi Block film kan worden gebruikt op alle glas van winkels, musea, kantoren, showrooms, opslag en in alle andere gebouwen waar gegevens op beeldschermen niet te zien mogen zijn.

De Digi Block Glasfolie is in principe ontwikkeld om aan de binnenzijde te worden aangebracht. Voor buitentoepassingen zijn speciale soorten beschikbaar.

Technische gegevens

Dikte

Digi Block film heeft een dikte van ca. 132 micron.

Lichtechtheid

Digi Block film verkleurt niet; de lichtechtheid is onovertroffen.

Brandbaarheid

Als glasfolie eenmaal is aangebracht is deze zeer moeilijk ontvlambaar. Daarbij reflecteert de Digi Block film de warmtestraling nog geruime tijd. Bij brand houdt de film het gebarsten glas nog enige tijd vast.

Duurzaamheid

De duurzaamheid bij toepassingen binnenshuis is vrijwel onbeperkt. Voor montage aan de buitenzijde zijn speciale soorten beschikbaar.

Garantie

Glasfolie Suncontrol geeft 2 jaar fabrieksgarantie op delamineren en demetaliseren van door ons aan de binnenzijde aangebrachte glasfolie.

DIGI BLOCK GLASFOLIE

Creëer dankzij deze polariserende film een "black-out" -effect op uw LCD- en plasmaschermen terwijl u een perfect zicht door het glas behoudt.



Garantie van Glasfolie Suncontrol 2 JAAR



Opslag tussen -5°C en +40°C 1 JAAR



REACH RoHS-conform IN ACHT GENOMEN



BESCHIKBARE BREEDTES: 122 cm

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak van max. 2,5 m²

HELDER ENKEL GLAS	✓
GETINT ENKEL GLAS	✓
GETINT REFLECTEREND ENKEL GLAS	✓
HELDER DUBBEL GLAS	✓
GETINT DUBBEL GLAS	✓
GETINT REFLECTEREND DUBBEL GLAS	✓
MET GAS GEVULD DUBBEL GLAS - LAAG E	✓
HELDER DUBBEL HR (+ +) GLAS HR	!

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-TRANSMISSIE	1 %
TRANSMISSIE VAN ZICHTBAAR LICHT	44 %
REFLECTIE VAN ZICHTBAAR LICHT BUITEN	8 %
REFLECTIE VAN ZICHTBAAR LICHT BINNEN	9 %
TOTALE AFGESTOTEN ZONNE-ENERGIE	30 %
TOTALE AFGESTOTEN ZONNE-ENERGIE 2*	30 %
VERHOUDING ZONLICHT :	
- REFLECTIE VAN ZONNE-ENERGIE	NC
- ABSORPTIE VAN ZONNE-ENERGIE	NC
- TRANSMISSIE VAN ZONNE-ENERGIE	NC
VERMINDERING REFLECTIE	58 %
G-WAARDE	NC
U-WAARDE	NC
SCHADUWCOËFFICIËNT	NC
TYPE INSTALLATIE :	
LENGTE VAN ROL	30,5 M
SAMENSTELLING FOLIE	PET + PVA
DIKTE	132 μ
KLEUR VAN BUITENAF :	DOORZICHTIG, ZEER LICHT TINT

Aanbrengen

Glasfolie Suncontrol heeft zijn eigen applicatieservice. Onze medewerkers hebben naast ervaring in het aanbrengen, ook het juiste equipment. Zij brengen de film uitsluitend aan als de temperatuur van de ondergrond tussen de 5 en 25 graden Celsius is. Na ongeveer één maand is de optimale hechting bereikt en is de film volkomen strakgetrokken.

Reinigen

De sterke polyesterfilm is goed bestand tegen reinigen. Het beste schoonmaakmiddel is schoon water met een scheut huishoudazijn. De beste gereedschappen: een schone spons en zeem. Pas op voor zandkorrels en oude verharde rubbertrekkers! Ook andere scherpe gereedschappen kunnen beschadigingen veroorzaken. Scherpe schoonmaak chemicaliën worden ontraden. Een gedetailleerde schoonmaakinstructie wordt u verstrekt bij de levering van de film.

GLASFOLIE SUNCONTROL B.V.

POSTBUS 1080

1440 BB PURMEREND

+31 (0)299 - 460445

+31 (0)299 - 640161

GLASFOLIE@SUNCONTROL.NL

GLASFOLIE
S U N C O N T R O L